

Distribution Box 20 Pair in LSA+ Quick Connection Technique

Beschreibung

Gehäuse mit Schmierdeckel
 Öffnungswinkel des Deckels ca. 110°
 Eigentumskennzeichnung im Deckel 24 x 100 mm
 Zusätzl. Beschriftungsmöglichkeit 65 x 100 mm
 Wand- oder Mastbefestigung (Holz, Metall oder Beton) möglich
 kein zusätzliches Mastbefestigungsmaterial notwendig
 Schutzart IP 54
 Kabeleinlässe:
 2 x für Kabel bis 15 mm
 3 x für Kabel bis 12 mm
 1 x für Kabel bis 9 mm (für Erdverbindung)
 für 2 Anschlußleisten LSA+ 10 DA
 vorbereitet für Überspannungsschutz
 Kabelmantelschelle
 Verschließbarkeit als Option

Material

Gehäuseunterteil: ABS schwarz
 Deckel: Glasfasterverstärktes Polyester RAL 7032
 Stopfen: Polyethylen, schwarz
 Aufnahmewanne: Edelstahl
 Schrauben: Edelstahl
 Kabelmantelschelle Stahl verzinkt



Description

housing with hinged cover
 opening of the cover approx. 110°
 space for owner's label on the cover approx. 24 x 100 mm
 space for additional label on the cover approx. 65 x 100 mm
 prepared for mounting on wall or pole (wood, metal or concrete)
 no additional pole mounting kit necessary
 protection class IP 54
 cable entry:
 2 x for cable up to 15 mm
 3 x for cable up to 12 mm
 1 x for cable up to 9 mm (for earth connection)
 for 2 connection modules LSA+ 10 pair
 prepared for surge protection
 cable sheat grounding clamp
 option of locking

Material

housing ABS black
 cover glassfiber reinforced polyester color RAL 7032
 grommets polyethylene, black
 back mount frame stainless steel
 screws stainless steel
 cable sheat grounding clamp steel tin plated

